



HI-TECH
comatec[®]



Getaktete Stromversorgungen für den Einbau in Unterputzdosen, Anschlüsse auf Klemmen geführt (Klemmen mit Fahrtstuhlprinzip).

Leistung: 3 W - 18 W

Getaktete Stromversorgungen für den Einbau in Unterputzdosen, Anschlüsse mit freien Enden.

Leistung: 3 W - 36 W



Getaktete Netzteile in flacher Bauform, Anschlüsse auf Klemmen geführt, für Anwendungen der Gebäudeautomation und der Einrichtungen.

Leistung: 3 W - 60 W

Getaktete Stromversorgungen mit hohem Wirkungsgrad (Ökodesign) für die Hutschienenmontage.

Leistung: 10 W - 150 W

Transformatoren zur Hutschienenmontage: **Leistung: 10 VA - 100 VA**
Ungeregelte Stromversorgungen zur Hutschienenmontage: **Leistung: 6 W - 48 W**
Linear geregelte Stromversorgungen zur Hutschienenmontage: **Leistung: 6 W - 24 W**

Hutschienenmodul mit integriertem Akku, zur Realisierung von Notstromversorgungen in Kombination mit unseren Stromversorgungen der Serie PSM.

Akku zur Hutschienenmontage für die Stromversorgungen der Serie USV2.

Notstromversorgungen und USV mit DC Ausgangsspannung zur Hutschienenmontage mit externem Akku.

Leistung: 24 W - 72 W

Notstromversorgungen und USV Systeme mit DC Ausgangsspannung zur Hutschienen- und Wandmontage mit integriertem Akku.

Leistung: 24 W - 72 W

otto

Orbit

PSF

PSM

TBD

ADP

BAT

USV2

MODUSV

